

TABLEAU D'ÉPANDAGE POUR LENTILLES ANTILIMACES[®]



Vicon

Vicon RS-M / Vicon RS-L / Vicon RS-XL / Vicon RS-EDW

Type	Largeur	Point d'alimentation	Kit bas Volume	Pales de projection / Pignons	Régimes disques	Réglages ouverture pour 3 kg/ha		
						8 km/h	10 km/h	12 km/h
Vicon RS-M	12 m	E	oui	285/235/285		-	6,5	6,5
	15 m	D	oui	285/235/285		6	6,5	7
	18 m	A	oui	285/235/285		6,5	7	8
	21 m	A	oui	285/285/285		7	8	8,5
Vicon RS-L RS-XL RS-EDW	12 m	H	oui	17-19	600 / min	9	10	10
	15 m	D	oui	17-19	600 / min	10	10,5	11
	18 m	A	oui	21-15	950 / min	8	9	10
	21 m	A	oui	21-15	950 / min	8	10	10
	24 m	A	oui	21-15	1030 / min	8	9	10

Respectez s.v.p: Les tableaux d'épandage montrent des valeurs indicatives! Contrôlez toujours le profil d'épandage en comptant un mètre carré: Référence: 30-33 lentilles/m² correspondent à 3 kg/ha.